



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AC003

样品名称:

抗裂砂浆

Sample Name

受检单位: 北京圣邦布兰卡生物技术有限公司

Client

检验类别:

抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AC003

第1页共2页

抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验依据	निर्मानिर्मानिर्मानिर्मानिर्मानिर्मानिर्मानिर्मानिर्मानिर्मानिर्मानिर्मानिर्मानिर्मानिर्मानिर्मानिर्मानिर्मानि					
	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5175252525			
抽样日期	2015年12月02日	抽样数量	10kg			
抽样人	陈嘉宇 王明轩	等级	是說能			
抽样地点	金业成品库房	商一标	圣邦布兰丰			
生产单位	北京圣邦布兰卡生物技术有限公司	规格型号	工物型 25.55			
受检单位	北京圣邦布兰卡生物技术有限公司	生产日期	超级结果			
TO PAI	1. 数码数 3.07.30 23.02.30	检验类别	抽样检验			

FOXED

批准: 4

审核:

3/201

编制:

31.24

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AC003

第2页共2页

TAU	PACTURE FAITH		一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		4 共 火
序号	检验项		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
路路	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板)	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	各格
	MPa	一种	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11; 破坏界面在膨 胀聚苯板上	100 A
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度 抗折强度	£\$3.0°2	2.9	2000年2月

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³。