



2012009054

检

验:排

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC259

样品名称: 聚合物抗裂砂浆

Sample Name

受检单位: 北京永鑫智远科技发展有限公司

Client

检验类别:

Test Type

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC259

第1页共2页

产品名称 聚合物抗裂砂浆 检验类别 型式检验 受检单位 北京永鑫智远科技发展有限公司 生产日期 2015年01月生产单位 北京永鑫智远科技发展有限公司 规格型号 干粉型 抽样地点 企业成品库房 商 标	是是語			
生产单位 北京永鑫智远科技发展有限公司 规格型号 干粉型 抽样地点 企业成品库房 商 标				
抽样地点。企业成品库房	碧			
27 27 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	19			
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	1			
抽样人。在明新一张爱力只不可见的一等一级一个工	34			
抽样日期 2015 年 02 月 18 日 抽样数量 10kg	認			
样品状态 粉状,无结块 抽样基数 51	36			
抽样单位 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心	記			
检验依据 JG 149-2003 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》				
检验项目 1. 超伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 2. 柔韧性 3. 可操作时间	記記			
经检验,抽检样品所检项目的检验结果符合标准JG 149-2003 面胶浆的技术指标要求。 检验结论				
签发日期: 2015 年 04 月 15 日 (检验测试章)	ドルカーエルのガスルーナイン・エルーには他があるよう時間にして、			
要注:了他就这种名字子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子	175			

批 准: (

审核: 74公

编制:多次

(国家)建筑材料了业技术监督研究中心

检验单位处址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC259

THE RESERVE	TALL			
检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
	が発展を	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa		≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
	THE SECOND	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯极止	0:10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度			
可操作时	TO THE	1.5~4.0	2:0	
	拉伸結接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa 柔韧性 (水泥基)	原强度 拉伸結接强度 (与膨胀聚苯板) MPa 耐冻融 柔韧性 (水泥基) 抗压强度/ 抗拆强度 可操作时间/h	で短切目	标准要求

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。