



检引

验 报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC260

样品名称: 一种水腻子

Sample Name

受检单位: 北京永鑫智远科技发展有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC260

第1页共2页

	3(110.): 201302AC260		工力中工工第11页 共2页 0十		
产品名称	1000000000000000000000000000000000000	检验类别	抽样检验。		
受检单位	北京永鑫智远科技发展有限公司	生产日期	2015年01月		
生产单位	北京永鑫智远科技发展有限公司	规格型号	<b>学校型</b> 47.000		
抽样地点	企业成品库房	商品标	STATE OF THE STATE		
抽样人	主明年了张媛 工品中工品中	等级。	超認時間		
抽样日期	2015年02月13日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	150 TAPES		
抽样单位。	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》				
检验项目	1. 初期于燥抗裂性 (3h) 2. 粘	<b>结强度</b>			
全型。 检验结论 。	*经检验, 抽检样品的初期干燥抗裂性 (3h)、粘结强度的检验结果符合标准 JG/T298-2010 中耐水型 (N) 的技术指标要求。*				
备注:(此处3			章 04月 15日 验测试章)		
		STATE OF	Part of the same		

批准: (

审核: 1430

编制:

和主意

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC260

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 [耐水型(N)]	检验结果	单项结论
	初期干燥抗裂性(3h)		<b>元聚级</b>	
721 721	粘结强度,标准状态 MPa	20.50	0.78	
超	了了。 第一个	≥0,30	0.58	288

(以下空由)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.40。