



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW011

H	
	2000年的上海筑粘结剂。1700年
ne	
TA.	北京团河同心装饰材料户
4	

检验类别: 委托检验

Test Type

样品名称

Sample Nan

委托单位

Client

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW011

第1页共2页

10000	0.). 2013007111011	+41+11	4 7 F 7 A		
样品名称	砌筑粘结剂	检验类别	委托检验		
委托单位	北京团河同心装饰材料厂	商标			
生产单位	北京团河同心装饰材料厂	等。级	DM-HR-M7.5		
生产日期		样品编号			
来样日期	2015年06月15日	规格型号	中彩型 5		
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	DB11/T 696-2009《干湿砂浆应用技术规程》				
检验项目	1. 保水率 1. 2. 强度 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.				
检验结论	*经检验,送检样品的强度的检验结果符合标准 DB11/T 696-2009。M7.5 普通砌筑砂浆的技术指标要求:保水率的检验结果符合标为DB11/T 696-2009 中 M7.5 普通砌筑砂浆(高保水)的技术指标要求。*				
签发日期: 2015年07月					
TOUTH	TATHATON TO THE		THE PARTY OF THE P		

批准: 4

经本本

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW011

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (M7.5 普通 砌筑砂浆)	检验结果	单项结论
	是是不 像水	率,%	≥88	\$300 BE	
13	强度, MPa	抗压强度	155 E55	8.0	る合格と
HE.		拉伸粘结强度	≥0.20	它-0.25 o.c.	合格

备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.16。