

检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC009

样品名称: 聚合物抹面砂浆

Sample Name

受检单位: 廊坊市拓捷建筑材料有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC009		第452452	第1页共2页			
产品名称	聚合物抹面砂浆	检验类别	型式检验			
受检单位	廊坊市拓捷建筑材料有限公司	生产日期	語說說			
生产单位	廊坊市拓捷建筑材料有限公司	规格型号	325年45年4天			
抽样地点	企业成品库房	商标	等認能			
抽样人	陈嘉宇工张攀牙工作	等。一级				
抽样日期	2015年04月13日	抽样数量	10kg			
样品状态	粉状,无结块	抽样基数				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板)	2. 柔韧性	3. 可操作时间			
	经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 中抹面胶浆的技术指标要求。					
检验结论			铝金属			
認能	签发日期: 2015年05月28日					
認認	是是是是是是是是是是是是是一个 检验测试章》 是是					
多注。()	129624672662 16 ST	2992	BOLLY CHIPTE			

批准:

审核:

かり り編制:

Back

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC009

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
			≥0510, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
		耐冻融	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	3,02		合格
	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	2000年

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。