



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC200

样品名称:	粉刷石膏 (底层)	3
Sample Name		
受检单位: Client	北京鸿奈达涂料厂	
检验类别:	抽样检验	
Test Type	444444444444444	P.

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质路以字(21€) 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC200

粉刷石膏 (底层)	检验类别	第1页 共2页		
	「ローラー大力」	抽样检验		
北京鸿奈达涂料厂	生产日期			
北京鸿奈达涂料厂	规格型号	干粉型		
企业成品库房	商标	425		
王明轩 苏亮	等级			
2014年04月15日	抽样数量	20kg		
粉状,无结块	抽样基数	5t de la constant		
DITAMPETATION OF THE TAMPATATION OF THE PARTY OF THE PART				
GB/T 28627-2012《抹灰石膏》				
1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度				
结米符合标准 GB/T 28627-2012	2 中底层抹灰石膏 6 E 发 日期: 2014 1	的技术指标要求。*		
100 TOO TOO TOO	The state of the s	学 学 社 閱 法		
	北京鴻奈达涂料厂 企业成品库房 王明轩 苏亮 2014年04月15日 粉状,无结块 建筑材料工业干混砂浆产品质 GB/T28627-2012《抹灰石膏》 1. 抗折强度 2. 抗压强度 *经检验,抽检样品的抗划结果符合标准 GB/T28627-2012	北京鴻奈达涂料厂 规格型号 企业成品库房 商 标		

批 准:





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC200

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
	抗折强度/MPa	≥2.0	2.7	合格
2	抗压强度/MPa	>4.0	5.9	合格
3	拉伸粘结强度/MPa	≥0.4	0.4	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。

电话: 010-51164723