



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AC169

样品名称: 粉刷石膏(底层)

Sample Name

受检单位: 北京京顺友科贸有限公司

Client

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084N

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar


检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AC169

第1页共2页

1242	和				
22354 22354	*经检验, 抽检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。* 签发日期: 2015 年 09 月 02 日				
检验结论					
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度				
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	Part of the second		
抽样日期	2015年07月17日	抽样数量	20kg		
抽样人	味事まる歌舞ともこと	等之级	32		
抽样地点	企业成品库房	公理	語語		
生产单位	北京京顺友科贸有限公司	规格型号	建整型		
受检单位	北京京顺友科贸有限公司	生产日期			
产品名称	粉刷石膏(底层)	检验类别	抽样检验		





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AC169

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
題	抗折强度/MPa	≥2.0	#28## #28##	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
SE SE	抗压强度/MPa	4.0	語語	
存	拉伸粘结强度/MPa	≥0.4	0.40	

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.40。