

报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW159

样品名称:

玻璃丝棉金属面聚氨酯封边夹芯板

Sample Name

委托单位:

北京京华通彩钢压型板厂

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW159

第1页共2页

备注:(此处空间)						
强强	签发日期: 2015年06月18日 《检验测试章》					
检验结论						
	*轻检验,送检样品的燃烧性能等级的检验结果符合标准GB 8624-2012 中平板状建筑材料 A (A <sub>I</sub> ) 级不燃材料 (制品) 的技术指标要求。*					
检验项目						
检验依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》					
样品数量		样品状态	块状,外观完好			
来样日期	2015年06月10日	规格型号	1000 mm×5000 mm×100mm			
生产日期		样品编号				
生产单位	北京京华通彩钢压型板广	等。级				
委托单位	北京京华通彩钢压型板厂	商标				
样品名称	玻璃丝棉金属面聚氨酯封边夹芯板	检验类别	秦花检验			

批准. 74/12

: 74m

编制:

Savet

检验单位地址,北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



## (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW159

第2页共2页

序号	語語	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
	1985	炉内温升fC	\$30€		1288 P.S.
認	性能等级	质量损失率/%	250°£		路路里
[A CAT) 级1	持续燃烧时间/s				
路		总热值/(MJ/kg)	75€2.05°	F 0.8	4

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为 评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。