



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502DW102

	THE
TAUTANT JOHN TOUTANT AND AND	
	ALP
	715
DATE OF TOAT WATER	1
TAUTANT AUTANT AND	PIT

样品名称: 抗裂砂浆

Sample Name

委托单位: 大厂回族自治县祁各庄亚广特新型建材厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502DW102

第1页 共2页

IAOTA	10.): 201302DW102	果。	1 贝 共 2 页				
样品名称	抗裂砂浆	检验类别	委托检验				
委托单位	大厂回族自治县祁各庄亚广特新型建 材厂	商标	亚广特				
生产单位	大厂回族自治县祁各庄亚广特新型建 材厂	等级					
生产日期	事語認語等	样品编号					
来样日期	2015年02月04日	规格型号					
样品数量	5kg 3 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	样品状态	无结块粉状				
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》						
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 2. 柔韧性 3. 可操作时间						
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的检验结果符合标准JG 149-2003 中水泥基抹面胶浆的技术指标要求。*						
認認	1 	期: 2015年 (检验	03月31日 测试章)				

备注: (此处空白)

批准:

审核: 张

编制:

带

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料 业技术监督研究中心

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502DW102

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
認	拉伸粘接强 度(与膨胀聚 苯板)/MPa	原强度	≥0.10,破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
		耐水	≥0.10,破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
		耐冻融	≥0.10,破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	100 A
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	≤3.0	2.9	合格
3	可操作的	+旭/P	1.5~4.0	2.0	100 A C

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=1:0.24;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³。