



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW146

样品名称	25025025000000000000000000000000000000
THO	TANTANTANTANTANTANTANTANTAN

Sample Name

委托单位: 苏州凯德亚建材有限公司

Client

检验类别:10170770季耗检验50750170170

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW146

第1页 世2页

1.054 2 (1	10.): 201004D W 140	TATAPA	第10 共 贝		
样品名称	助筑政家	检验类别	委托检验		
委托单位	苏州凯德亚建材有限公司	商标	基础2000年		
生产单位	苏州凯德亚建材有限公司	等级	MSCREEN		
生产日期	2015年04月15日	样品编号	なる。		
来样日期	2015年04月21日	规格型号	DM M5		
样品数量		样品状态			
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》				
检验项目	1. 保水率 2. 凝结时间 3. 28d 抗压强度				
检验结论	*经检验,送检样品的保水率、符合标准 GB/T 25181-2010 中干混标要求。*	The state of the s			
		THOTAT	15年08月05日 (检验测试章)		

备注: 生产批号: 059。

批准:

核:

制:



检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW146

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (干混砌筑砂浆-普 通砌筑砂浆 M5)	を記されている。	单项结论
	保水率/%	\$88 FE	28.25	各格品
語	凝结时间加		948.839 948.839	
路	28d 抗压强度/MPa	≥5.0		合格。

(以下空白)

备注:配比:粉:水=1.0:0.16。