



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411AW012

样品名称:	25-25-25-28-18-18-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-				
Sample Name					
委托单位: 北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂					
Client					
检验类别:	2000年 養托检验				
Test Type					

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411AW012

第1页共2页

备注: (此》	注:《此处堂台》?2002年275年276年276年276年276年276年276年276年276年276年276					
检验结论	签发日期: 2015年01月64日					
	*经检验,送检样品的拉伸粘结引检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中	EMILION OF A COMPLETE OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE				
检验项目	1. 拉伸粘结强度 (未处理, 14d、浸水处理)					
检验依据	JC/T 907-2002《混凝土界面处理剂》					
样品数量	20kg 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	样品状态	液状,无分层			
来样日期	2014年11月25日	规格型号	STATE OF THE STATE			
生产日期	2014年11月10日	样品编号	発記録			
生产单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	等级	优等品			
委托单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	商标	勤诚			
样品名称	界面和15年15年15年15日	检验类别	委托检验			

批 准: (

制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411AW012 第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
拉伸粘结强度 /MPa	未处 理 14d	≥0.6	0.7	合格。	
	浸水处理	>0.5	0.5	合格。	

(以下空白)

备注: 配比: 液体: 水泥: 砂=1: 2: 2.

(国家)建食滁州伯地村大北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼