



2012003084MC

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC346

样品名称:	是是是是是是是是是是是是是
Sample Nam	

受检单位: 北京金鸿鹄涂料科技发展有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC346

第1页共2页

检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG/T 157-2009 中柔性(R)的技术指标要求。* 签发日期: 2015 年 03 月 28 日 (检验测试章)				
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用赋子》				
抽样单位	建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心				
样品状态	粉状,无结块 2000	抽样基	数 5t		
抽样日期	2015年02月27日	抽样数	量 20kg	HASTE.	
抽样人	王朝新 张馨 上名字子台	经制度	级		
抽样地点	企业成品库房	经属地	标 大美杂	到起	
生产单位	北京金鴻鵠涂料科技发展有限公	司 规格型	号 20kg/%		
受检单位	北京金鴻鵠涂料科技发展有限公	词 生产日	期 2015 年	E01 8 3 3 5 5 6 10 3	
产品名称	は確認されるようなない	检验类	别型式检	學工品。	

批准:

审核: 74年

编制:多个生态



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC346

第2页共2页

序号		检验项目		检验结果	单项结论
44	TRUE C	the second	[柔性 (R)]	X3555	手火炬化
路	是		无结块、均匀	无结块、均匀	
路			刮涂无障碍	刮涂无障碍	
33	手燥时间 (表于) /h				0000
路路	初期干燥抗 裂性(6h)	单道施工厚度 ≤1.5mm 的产品	1mm 无裂纹	lmm 无裂纹	2000年
			手工可打磨	手可扩磨	
6	吸水量/ (g/10min)		\$2.0		なる
路	耐水性 (96h)		元异 常		
87	耐减性(48h)		表景常	元 条件	
	料结强度	标准状态	≥0.60	0.70	合格
	MPa	冻融循环 (5次)	≥0.40	0.52	
	献子膜柔韧性 1		直径50mm, 无裂纹	直径 50mm, 无裂纹	

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.40。