



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW018

样品名称:
Sample Name

委托单位:大厂回族自治县远洋嘉业保温建材有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

201504AW018

第1页共2页

	检验类别	秦				
大厂回族自治县远洋嘉业保温建材有限公司	1600	是是				
大厂回族自治县远洋嘉业保温建材 有限公司	等。多级					
	样品编号					
2015年04月17日	规格型号					
20kg 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23	样品状态	粉状, 无结块				
JG/T 157-2009《建筑外墙用赋子》						
1. 耐水性 2. 粘结强度(标准状态) 3. 初期于煤抗裂性(单道施) 工厚度≤1.5mm 的产品)						
经检验, 送检样品的耐水性、粘结强度(标准状态)、初期干燥型性(单道施工厚度≤1.5mm的产品)的检验结果符合表了G/T 1.57-2009中柔性(R)的技术指标要求。						
签发日期:2015年05月28日						
	大厂回族自治县远洋嘉业保温建材有限公司 大厂回族自治县远洋嘉业保温建材有限公司 2015年04月17日 20kg JG/T 157-2009《建筑外墙用赋子》 1. 耐水性 2. 粘结强度(标准技工厚度≤1.5mm 的产品) *经检验, 透检样品的耐水性、 裂性 (单道施工厚度≤1.5mm JG/T 157-2009 中柔性 (R) 的技术才	大厂回族自治县远洋嘉业保温建材 等 级 样品编号 2015年04月17日 规格型号 20kg 样品状态 1. 耐水性 2. 粘结强度(标准状态) 3. 初期于工厚度≤1.5mm的产品) *经检验,送检样品的耐水性、粘结强度(标准 製性(单道施工厚度≤1.5mm的产品)的检测值/T 157-2009中柔性(R)的技术指标要求。*				

批准:

制:从

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW018

第2页共2页

序号	检验项	題題	标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论
認	对新来推了				
超	粘结强度, MPa	标准状态	≥0.60	0.72	
	初期干燥抗裂性 (6h)	单道施工厚 度≤1.5mm 的产品	1mm 无裂纹	Imm 无裂纹	

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。