



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC028

样品名称:	聚氨酯外墙保温系统		
Sample Name			
受检单位:	言信板业 (苏州) 有限公司		
Client			
检验类别:	抽样检验		
THEFT			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC028

第1页共2页

十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	NO.): 201202AC026		另 1 火 六 4 火			
产品名称	聚氨酯外堵保温系统	检验类别	抽样检验			
受检单位	言信板业(苏州)有限公司	产品批号				
生产单位	言信板业 (苏州) 有限公司	生产日期	2012年01月			
抽样地点	企业成品库房	商一标	相對過程的			
抽样人	陈嘉宇 苏克	规格型号	\$14.95年8月5			
抽样日期	2012年02月02日	抽样数量」	3块工品			
样品状态	块块 2000年17月1日	抽样基数	30m³			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 JGJ 144-2004《外培外保温工程技术规程》					
检验依据						
检验项目	1. 保护层水蒸气渗透阻					
检验结论	*依据标准 JGJ 144-2004、像		业的检验结果见第2页。 2 年 03 月 20 日 (检验测试章)			

备注: (此处空白)

批准: 11

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建林院北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC028

第2页共2页

-	序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
	1	保护层水蒸气渗透阻。 g/ (m²·h)		13/13/1	

(以下空白)



备注:保护层水蒸气渗透阻试验方法为干燥剂法,试样厚度 4mm,温度: 23℃,湿度; 50±2% .