



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506BW123

任四百小:	ナイウナーが利力です。
Sample Name	
委托单位:	涿州市军蓬建筑材料加工厂
Client	
检验类别:	25000000000000000000000000000000000000
Test Type	24-642-642-642-642-642-643

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506BW123

笠1 市 共2市

1 0 200 2 (1	10.): 201500DW125	574674047	第1贝共2贝		
产品名称	※剛石膏 こうこうこう	检验类别	委托检验		
委托单位	涿州市军蓬建筑材料加工厂	商标	钧蓬		
生产单位	涿州市军蓬建筑材料加工厂	等级			
生产日期	海路路路	样品编号			
来样日期	2015年06月03日	规格型号	干粉型		
样品数量	20kg	样品状态	粉状		
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》				
检验项目	1. 抗压强度 2. 抗折强度 3. 拉伸粘结强度				
检验结论	*经检验,送检样品的抗压强度符合标准 GB/T 28627-2012 中底层扩	未灰石膏的技术指标签发日期: 2015	要求。* (温砂素) 年 07-月 01 日		
备注: (此处:	LOY TOP TO	金验测试章)************************************			

批 准:



检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506BW123

第2面 共2面

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
	抗压强度/MPa	24.0	25325	合格
525	抗折强度/MPa	2025	2.2	8合格 8
13.8F	拉伸粘结强度/MPa	0.4	0.47	合格

(以下空白)

配比: 粉:水-1.0:0.40。 备注: