



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AC143

样品名称: 外墙耐水腻子粉

Sample Name

受检单位: 北京腾飞跃工贸有限责任公司

Client

检验类别:于中华的型式检验。中华的中华的

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AC143

TO CONTRACT	10.7. 201303AC143	4047474	第1次共4处工			
产品名称	外墙耐水腻子粉	检验类别	型式检验			
受检单位	北京腾飞跃工贸有限责任	公司。生产日其	的是是有			
生产单位	北京腾飞跃工贸有限责任	公司 规格型号	是一个多种			
抽样地点	企业成品库房	子25年 子商3一株				
抽样人	條嘉字 6 张攀 6 2 3	是\$P\$\$\$				
抽样日期	2015年05月11日	抽样数量	20kg			
样品状态	粉状,无绪块	独样基数				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》					
检验项目	1. 容器中状态 4. 初期干燥抗裂性 8. 耐碱性	2. 施工性 5. 打磨性 9. 粘结强度	3. 干燥时间 (表干) 6. 吸水量 7. 耐水性 10. 腻子膜柔韧性			
	经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG/T 157-2009 中菜性 (R) 的技术指标要求。					
检验结论		422424	THE STATE OF THE S			
检验结论		签发日期: 20	5年06月10日			

批。准:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AC143

T do	PIADIA		7747	了一年人以一大人贝·	
序号		验项目	标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论
	表来中器 本来中器 本来中器 本		无结块、均匀	无结块、均匀	
			刮涂无障碍	割涂无障碍	
	干燥时间 (表干) //h				
33	初期干燥抗 单道施工厚度 製性 (6h) ≤1.5mm的产品		Imm 无裂纹	lmm 无裂线	
			李 三 一 曹	手工可扩磨	
	吸水量/ (g/10min)		\$\$ 2 .0\$	4	200
	村水性(96h)				
282	对碱性(48h)			元	
	粘结强度 /MPa	标准状态	20.60	0.72	
		冻融循环 (5次)	≥0.40	0.52	200 A
2007	「「「「「「」」」		直径50mm, 无裂纹	直径 50mm, 无裂纹	
备注: 西	战: 粉: 水=	1.70.40 700	47.7967	27.50-67.7	PPOLEY

