



验

报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW227

样品名称: 锚栓

Sample Name

委托单位: 山东雅达节能建材科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW227

第1页共2页

样品名称		检验类别	委托检验	
委托单位	山东雅达节能建材科技有限公司	商标		
生产单位	山东雅达节能建材科技有限公司	等级	超鏡鏡	
生产日期		样品编号	路路路	
来样日期	2015年04月22日	规格型号	語語	
样品数量	20 \$ 20 \$ 20 \$ 20 \$ 20 \$ 20 \$ 20 \$ 20 \$	样品状态	钉状, 外观完好	
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板潭抹灰外墙外保温系统》			
检验项目	1. 单个锚栓对系统传热增加值 2. 单个锚栓抗拉承载力标准值			
	经检验,送检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 中锚枪的技术指标要求。			
检验结论				
路路	签发日期: 2015年07月10日			
42662	4242742424	中一一种增	测试章】	

批准:(

审核:北次

编制:

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW227

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (锚栓)	检验结果	单项结论
調	单个锚栓对系统传热 增加值/[W/(m²·K)]	€0,004	0.004	
	单个锚栓抗拉承载力 标准值/kN	≥0.30	0.82	

(以下空白)

备注: (1) 单个锚栓对系统传热增加值平均温度: 25.00℃;

(2) 基材 C25 混凝土, 有效锚固深度 50mm。