



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC170

样品名称: 粘结砂浆
Sample Name

受检单位: 北京亚邦丰利保温建材有限公司
Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC170

T'UM 5 (10): 201301AC170		THE THE	第100 六 400			
产品名称	粉结砂浆 一个一个	检验类别	抽样检验			
受检单位	北京亚邦丰利保温建材有限公司	生产日期	经管理			
生产单位	北京亚邦丰利保温建材有限公司	规格型号	干粉型			
抽样地点	企业成品库房	商标	248348			
抽样人	王明轩 苏亮 一个	等级	1435年2月2日			
抽样日期	2015年01月12日	抽样数量	10kg			
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5¢ 50 55 52			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆)					
	经检验、抽检样品的拉伸粘接强度(与水泥砂浆)的检验结果符合标准 JG 149-2003 中胶粘剂的技术指标要求。					
检验结论			NAME OF THE PARTY			
STATE OF THE PARTY	签发日期: 2015年 03 月 05 日					
经转换	相對語言語語語					
备注: (此外	(\$15000000000000000000000000000000000000					

准:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC170

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
THE STATE OF THE S	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆)	原强度	> 0.60	0.82	合格
	/MPa	耐水	> 0.40	0.66	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=4:1.

