



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406BC154

国外归近

样品名称:	泡沫玻璃绝热制品			
Sample Name				
受检单位: Client	兰州嘉恒节能科技有限责任公司			
检验类别:	抽样检验			
Test Type				

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M CONTO 建材质监狱字(24号) 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406BC154

第1页共2页

产品名称	泡沫玻璃绝热制品	检验类别	抽样检验			
受检单位	兰州嘉恒节能科技有限责任公司	生产日期	2014年06月03日			
生产单位	兰州嘉恒节能科技有限责任公司	规格型号	600mm×600mm ×50mm			
抽样地点	受检单位成品库	商标	嘉恒			
抽样人	张西林 卢海义	等 级	合格品			
抽样日期	2014年06月17日	抽样数量	7块			
样品状态	完整、无缺损样块	抽样基数	100m ³			
抽样单位	甘肃省产品质量监督检验中心					
检验依据	JC/T 647-2005《泡沫玻璃绝热制品》					
检验项目	1. 体积密度 2. 抗压强度 3. 抗折强度 4. 体积吸水率 5. 导热系数					
检验结论	*经检验,抽检样品的体积密度导热系数的检验结果符合标准 JC/T 求。*	647-2005 中 160				

备注:(此处空白)

批准:多州分章

核: 3490

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406BC154

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 160(合格)	检验结果	单项结论
1	体积密度/ (kg/m³)	≤160	157	合格
2	抗压强度/MPa	≥0.4	0.5	合格
3	抗折强度/MPa	≥ 0.4	0.4	合格
4	体积吸水率/%	≤ 0.5	0.4	合格
5	导热系数(25.00℃)/[W/(m·K)]	≤0.062	0.061 (平均温度: 25.00℃)	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024