



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601BC213

Sample Name

受检单位: 山东多多丽保温工程有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601BC213

第1页共2页

1 0 -10 3 (0.). 201001BC213	HATTE				
产品名称	港競为缝剂。2000年2000年2000年	检验类别	神样检验 1000			
受检单位	山东多多丽保温工程有限公司	生产日期	2015年12月08日			
生产单位	山东多多丽保温工程有限公司	规格型号	認認論			
抽样地点	STATE STATES	獨是标	多 扇子			
抽样人	苏亮 珠嘉宇	等级				
抽样日期	2016年01月25日	抽样数量	10kg			
样品状态		抽样基数				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JC/T 1004-2006《陶瓷墙地砖填缝剂》					
检验项目	1. 收缩值 2. 抗折强度 (标准试验条件) 3. 抗压强度 (标准试验条件) 4. 吸水量					
检验结论	*经检验,抽检样品的收缩值、抗折强度(标准试验条件)、抗压强度 (标准试验条件)、吸水量的检验结果符合标准 JC/T 1004-2006 中水泥基 填缝剂 (CG1型)的技术指标要求。*					
路路		签发日期:	2016年03月03日 (检验测试章)			
备注:《此处室》中于15年15年15年15年15年15年15年15年15年15年15年15年15年1						

批准: 9

编 制:



电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601BC213

序号	检验		标准要求 (CG1型)	检验结果	单项结论
紹	收缩值/ (mm/m)		\$3,0	胡蛇	26883
122 F		强度 条件)/MPa	>2.50	4,05	合格。
	抗压强度 (标准试验条件)/MPa		315.0	19.8	了一个
	30min 吸水量/g 240min	30min /	5.0	#3.5E	2000年
		<10.0	26.503	2000年	

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.28。