

20120030 Bak

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC313

样品名称: 聚合物抗裂砂浆
Sample Name

受检单位: 河北勤达建材科技有限公司
Client

检验类别: 型式检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

Test Type



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC313

第1页共2页

認	签发日期: 2015年03月28日 (检验测试章)					
检验结论	*经检验,抽检样品所检项目面胶浆的技术指标要求。*	目的检验结果符合	合标准 JG 149-2003 中			
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 2. 柔韧性 3. 可操作时间					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
样品状态	粉狀,无结块	抽样基数	362432			
抽样日期	2015年01月28日	抽样数量	10kg			
抽样人	主明轩 张攀 2000年	等。级				
抽样地点	企业成品库房	商品标				
生产单位	河北勤达建材科技有限公司	规格型号	中新型产品产			
受检单位	河北勤达建材科技有限公司	生产日期	2015年01月20日			
产品名称	聚合物抗裂砂浆	检验类别	型式检验工品中型			

备注: (此处空白)

批准:

审核: 飞机

编制:3八十十

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 (國家)建筑材料工业技术监督研究中心

楼一电话

电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC313

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹而胶浆)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa	を原程度の	≥0.10、 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格品
			≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
認			≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯紙上	
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	\$23.0E	128°E	各格品
33	可操作时间/h		1.5~4.0		

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1:

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。