



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AC111

样品名称: 内墙腻子粉

Sample Name

受检单位: 北京腾飞跃工贸有限责任公司

Client

检验类别:______型式检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



150002283084 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AC111

第1页共2页

1 9 5 10 15 (201003ACIII	果	贝 共 2 页			
产品名称	内墙赋子粉了五个工工	检验类别	型式检验			
受检单位	北京腾飞跃工贸有限责任公司	生产日期				
生产单位	北京腾飞跃工贸有限责任公司	规格型号	千粉型			
抽样地点	企业成品库房	商标	Tagas.			
抽样人	陈嘉宇 谷冰莹	等级				
抽样日期	2016年05月04日	抽样数量	20kg			
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t PPT			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用赋子》					
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 干燥时间 (表干) 4. 初期干燥抗裂性 (3h) 5. 打磨性 6. 耐水性 7. 粘结强度					
检验结论	*经检验,抽检样品所检项目的 耐水型(N)的技术指标要求。*	检验结果符合标	准 JG/T298-2010;			
報路			RAPE CENT			
和如	签发日期: 2016年05月26日					
	14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
注:(此处2	家 到于古宝中古宝中石宝中石	DOLL TO BE	建设等			

批准:

审核:

MJ 8 9编制: 30A

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

建筑材料工业技术监督研究中心

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AC111

第2页共2页

LON	JE AND THE	MATTER ACTION AND ACTION			第4页 共4页	
序号	检验项目		标准要求 [耐水型(N)]	检验结果	单项 结论	
	容器中状态		无结块、均匀	无结块、均匀	符合	
2	5000 MILE 1957		刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合	
3	干燥时间 (表干)/h	单道施工 厚度≪2mm	€2	1.5	合格	
4	初期干燥抗裂性 (3h)		无裂纹	无裂纹	符合	
35	力度性		手工可打磨	手工可打磨	符合	
6			48h 无起泡、开裂 及明显掉粉	48h 无起泡、 开裂及掉粉	符合	
弱	粘结强度, MPa	标准状态	>0.50	0.74	合格	
站		浸水后	>0.30	0.58	合格	

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.40;

(2) pH 值=10.3。

•