

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW202

样品名称:	尔: 十二十二十二 聚合物抹面砂浆 十二十二十二					
Sample Name						
委托单位:	北京世纪金鳄科技发展有限公司					
Client						
检验类别:	委托检验					
Test Type						

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 2012003084M (2012)建材质监认字(245)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW202

第1页共2页

+	10.). 201404AW 20Z	元 元 元 元 元	贝 共 2 贞			
样品名称	聚合物抹面砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	北京世纪金鳄科技发展有限公司	商标	STATE OF			
生产单位	北京世纪金鳄科技发展有限公司	等级				
生产日期	至红色的是红色	样品编号				
来样日期	2014年04月16日	规格型号	干粉型			
样品数量	10kg	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板: 原强度、耐水) 2. 柔韧性					
	经检验,送检样品的拉伸粘接强,柔韧性的检验结果符合标准 JG 149-200	度(与膨胀聚苯板 03 中抹面胶浆的抗	: 原强度、耐水 技术指标要求。			
检验结论		THE REAL PROPERTY.				
	签发日	期: 2014年06 (检验测	The state of the s			
文注, (此外	25 12 4 CO C C C C C C C C C C C C C C C C C	植栽树	N 10 1			

备注:(此处空白)

批准: (

fort.

审核: 7440

编制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW202

11		PALL THE STATE	7 4 7 7 4 7		
序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果 单项结i	
拉伸粘接强度 1 (与膨胀聚苯 板)/MPa	THE RESERVE OF THE PERSON OF T	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
	耐水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格	
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	≤3.0	2.9	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。

