



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AC194

样品名称: 聚合物抹面砂浆

Sample Name

受检单位: 北京瀛州宏业防火材料有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

TEST REPORT

all and the second second	STATE OF THE PARTY			The second of the second	-
rh	A T L		The Park of the last	transfer and the	174
H-1/1 \- Zkm I	1 7		602 1	0101	
中心编号	110.7	- 40	DUZA	1.194	

中心拥亏	(No.): 201602AC194	不是中共	自1页共2页		
产品名称	聚合物抹面砂浆	检验类别	型式检验		
受检单位	北京瀛州宏业防火材料有限公司	生产日期	THE STATE OF		
生产单位	北京瀛州宏业防火材料有限公司	规格型号	千粉型		
抽样地点	企业成品库房。	商标			
抽样人	陈嘉宇 0 王明轩 0 七 0 0 0 0 0 0	等级	的超		
抽样日期	2016年02月24日	抽样数量	10kg		
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	St 23-23-3		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》				
检验项目	1. 拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板)	2. 柔韧性	3. 可操作时间		
	经检验,抽检样品所检项目的检 胶浆的技术指标要求。	·验结果符合标>	進JG 149-2003 中抹。		
检验结论					
经结	签发日期: 2016年 03 月 27 日				
路路	自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自				
Charles and the second					

批 准:

检验单位证证: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AC194

第2页共2页

A. JEP	UTA BY AUTHORITY A DV LAD					
序号	检验项		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论	
		原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格	
路路	拉伸粘接强度 1 (与膨胀聚苯 板)/MPa		≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013	
	一种冻融	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格		
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	\$3.0	2828	合格	
3	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	合格。	

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³。