



验 报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411AW143

样品名称: 粉刷石膏(底层)

Sample Name

委托单位: 北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂

Client

检验类别: 金红色 委托检验 6000

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411AW143 第1页 共2页 委托检验 样品名称 粉刷石膏(底层) 检验类别 勤诚 标 北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂 商 委托单位 竿 级 生产单位 北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂 样品编号 生产日期 2014年11月21日 来样日期 规格型号 干粉型 粉状,无结块 样品状态 样品数量 20kg 检验依据 GB/T 28627-2012《抹灰石膏》 1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度 检验项目 *经检验,送检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验结 果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。 检验结论 签发日期: 2014年12月10日 (检验测试章) 育近個課金 备注:(此处空台)

审核:7少和

准:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411AW143

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
	抗折强度/MPa	2.0	2.7	多含格里
2	抗压强度/MPa	\$4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	6.0	合格。
3	拉伸粘结强度/MPa	≥0.4	0.4	200 AB

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40.