



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW164

样品名称:	是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
Sample Name	
委托单位:	北京金汉建业商贸有限公司
Client	
检验类别:	サストウィス委托检验でするやれるよう
Test Type	4694664466446644664

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW164

	The second secon		第二人第二人 英二人		
样品名称	***************************************	检验类别	委托检验		
委托单位	北京金汉建业商贸有限公司	商标			
生产单位	北京金汉建业商贸有限公司	等级	起绕		
生产日期		样品编号			
来样日期	2015年05月15日	规格型号			
样品数量	15kg	样品状态	颗粒状		
检验依据	JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》				
检验项目	1. 坚固性 2. 硫化物及硫酸盐含量 3. 堆积密度 4. 放射性(放射性比活度)				
	经检验,送检样品的放射性(GB 6566-2010 中建筑主体材料的技规定的试验方法进行检验,送检样, 堆积密度的检验结果见第2页。	术指标要求; 依据标	i准 JGJ 52-2006		
检验结论		发日期: 2015年	06月17日		

批准:

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW164

第2页共2页

MANAGER OF THE STATE OF THE STA			第二次 六二次	
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
	坚固性 (5次循环后的质量损失) /%		1.8	
	硫化物及硫酸盐含量 (折算成SO ₃ ,按质量计)		0.05	
333	堆积密度/ (kg/m³)		1400	
	被射性	内照射指数 (I _{Ra}) ≤1.0	130.13	合格
	(放射性比活度)	外照射指数 (I _γ) ≤1.0	0.4	合格

(以下空白)

备注:(此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

