



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW392

样品名称: 抗裂砂浆
Sample Name

委托单位: 北京吉祥顺发科技发展有限公司
Client

检验类别: 委托检验
Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





150002283084 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW392

第1页共2页

201005AW39Z		第1贝共2页				
样品名称	抗裂砂浆。于一个一个一个	检验类别	委托检验			
委托单位	北京吉祥顺发科技发展有限公司	商标	語館			
生产单位	北京吉祥顺发科技发展有限公司	等级	理語			
生产日期	第55 5555	样品编号	認德			
来样日期	2016年03月31日	规格型号	干粉型			
样品数量	10kg	样品状态	粉状, 无结块			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板:原强度、耐水) 2. 柔韧性					
	经检验,送检样品的拉伸粘接强 柔韧性的检验结果符合标准 JG 149-200	度(与膨胀聚苯板 03 中抹面胶浆的抗	:原强度、耐水, 技术指标要求。			
检验结论						
なはま	签发日期: 2016年05月10日					
战器	了。 15年15年15年15年15年15年15日 (1 本 验测试章)					
备注:(此处	きられているようなようもよう	TO MANAGE THE PARTY OF THE PART	THE YEAR			

备汪:(此处空白)

批准:

Anst.

审核: 74

1607)

编制:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW392

第2页 42页

		7 To 10 Co. 10 C	カーン フィーン		
序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯 板)/MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
		大阪	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	€3.0	2.8	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024