



# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201502BW288

样品名称:

Sample Name

委托单位: 怀来延昌工贸有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

#### 2012003084M

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502BW288

第1页共2页

样品名称	ゆれているよともようもよう	かりてんかやろう	THIATTAN			
4446	機感染料とおります。	检验类别	委托检验			
委托单位	怀来延昌工贸有限公司	商品标	報題			
生产单位	怀来延昌工贸有限公司	等。级				
生产日期		样品编号				
来样日期	2015年02月27日	规格型号				
样品数量	5kg	样品状态	无结块膏状			
检验依据	JC/T 2079-2011《建筑用弹性质感涂层材料》					
检验项目	1. 容器中的状态 2. 涂膜外观 3. 干燥时间 4. 初期干燥抗裂性 5. 粘结强度(标准状态) 6. 耐水性 7. 耐碱性 8. 耐冲击性 9. 柔韧性					
检验结论	*经检验,送检样品的容器中的状态、涂膜外观、干燥时间、初期干燥抗裂性、粘结强度(标准状态)、耐水性、耐碱性、耐冲击性、柔韧性的检验结果符合标准JC/T 2079-2011 中 II 型的技术指标要求。* 签发日期: 2015 年 04 月 17 日					
备注:(此处			的最初成策			

批准:

审核:7少20

编制:预验

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502BW288

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
認	容器中的状态		无结块, 呈均匀状态	无结块, 呈均 匀状态	品等品
	深膜外观 200		无开裂, 颜色均匀一致	无开裂,颜色 均匀一致	路路路
路	干燥时间 (表干) /4			20.62	CORP.
語	初期干燥抗裂性(6h)		无条纹	天聚纹 5	3.40
	粘结强度 (标准状态)/MPa		20.60 €	0.73	合格。
363	耐水性 (7a)		涂层无起鼓、开梨、 剥落,允许轻微变色	无起鼓、开梨、 剥落, 无变色	
露	耐碱性 (7d)		涂层无起鼓、开裂、 剥落,允许轻微变色	无起鼓、开裂、 剥落, 无变色	
8			无裂纹、剥落以及明 显变形	无裂纹、剥落、 无明显变形	
		热处理(5h)	直径 50mm,无裂纹	<b>元梨纹</b>	2000
		低温处理(2h)	直径 100mm,无裂	五人	2000年

(以下空白)

备注: (此处空台)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024

