

检

验报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC326

样品名称:

聚合物抗裂砂浆

Sample Name

受检单位: 北京市昊阳信达建筑装饰工程有限公司

Client

检验类别:

抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.):	201603AC326	46,724-62	是好	第1页共	2 市
------------	-------------	-----------	----	------	-----

结婚	签发日期: 2016 年 05 月 10 日 (检验测试章)				
检验结论	*经检验, 抽检样品的拉伸粘接强度水)、柔韧性的检验结果符合标准 JG 149-求。*	(与膨胀聚2003 中抹面	苯板:原强度、耐胶浆的技术指标要		
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板:原强质	建、耐水)	2. 柔韧性		
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t		
抽样日期	2016年03月17日	抽样数量	10kg		
抽样人	陈嘉宇。谷冰莹。中国中国	等级	是好		
抽样地点	企业成品库房	商标	理學語		
生产单位	北京市吴阳信达建筑装饰工程有限公司	规格型号	干粉型		
受检单位	北京市吴阳信达建筑装饰工程有限公司	生产日期	即招待		
产品名称	聚合物抗裂砂浆	检验类别	抽样检验		

批 准:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC326

第2页 共2页

The same	THE REPORT OF THE PARTY OF THE			77 4 20 75 4 20		
序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	単项结论	
発売	拉伸結接强度 1 (与膨胀聚苯板)	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格	
路路	/MPa	る。	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格	
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	€3,0	\$ 2.95 E	合格	

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。