



验报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW004

1	4	LITA		CD-L		Fh	
JEH	1 17	J. American	TAI	1	711		THE T
1					All the last of th		MILE
TO A	1	THAT		V 1	TO TO	L TA	
100	1	CHU TO	1		1	1 174	1
17.1		TITTO				1	
	700	1		The state of the s			TALL
- The same		The state of the s	The said of		The state of the s	the state of the state of	

样品名称: 泥趣硅藻泥 Sample Name

委托单位: 浙江佐久环保建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 2012003084M

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW004

第1页共2页

9714 371	.e	A TAUT TO	1 以 六 2 火			
样品名称	泥趣硅藻泥	检验类别	委托检验 -			
委托单位	浙江佐久环保建材有限公司	商标	泥趣 <u>硅藻</u> 泥			
生产单位	浙江佐久环保建材有限公司	等级				
生产日期	2015年09月	样品编号	GT-001-040			
来样日期	2015年11月13日	规格型号	GT001-040			
样品数量	5kg Para Barbara	样品状态				
检验依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》					
检验项目	1. 燃烧性能等级 了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个					
*经检验,送检样品的燃烧性能等级的检验结果符合 8624-2012 中燃烧性能等级 A(A1)级的技术指标要求。* 检验结论 签发日期:2015年。1						
备注:(此处			(检验测试章)			

批准是例2章

核: 7427

编制:



## (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW004

第2页 #2页

序号	認	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
	認	炉内温升/°C	30 5	55.20 E	2000 P
盟	燃烧性 能等级	质量损失率/%	≤50		
調器	A(Al) 级	持续燃烧时间/s	語語		2882 2882
路	認	.思热值/(MJ/kg)	\$2.0	0.6	200

(以下空白)

备注: (1)配比: 粉:水=1.0:0.58:

(2)燃烧性能等级试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能 作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。