



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW013

样品名称: 聚合物抹面砂浆

Sample Name

委托单位: 北京豫宏盛旺涂料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW013

第1页共2页

样品名称	聚合物抹面砂浆	检验类别	委托检验 2		
委托单位	北京豫宏盛旺涂料有限公司	商品标	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH		
生产单位	北京豫宏盛旺涂料有限公司	等。级			
生产日期		样品编号			
来样日期	2015年04月15日	规格型号	132星候打		
样品数量	10kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》				
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯形:原强度、耐水) 2. 柔韧性				
检验结论	*经检验, 送检样品的拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板:原强度、耐水) 柔韧性的检验结果符合标准JG149-2003 中抹面胶浆的技术指标要求。*				
	签发日期: 2015 年 05 月 30 日 (检验测试章)				
备注:(此处	Mark Mark	好化即			

批准:

审 核: 7/45/4/

制:

801.24

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW013

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
1 (与膨胀	拉伸粘接强度	原強度	≥0:10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
	(与膨胀聚苯 板)/MPa		≥0.10, 破坏界而在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	できる なる なる なる なる なる なる なる なる なる な
73°E	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	€3.0	2022	2000年2

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。