

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW160

件而名称:	60十十0十二十四十二十0十二十0十二十0十二十0十二十0十		
Sample Name			
委托单位:	北京市久春砂石建材经营中心		
Client			
检验类别:	委托检验 2000年		
Test Type			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW160

第1页共2页

1 - 10 - 10	10.). 2014041111100	A THU CHUSTES		
样品名称	砌筑砂浆	检验类别	委托检验	
委托单位	北京市久春砂石建材经营中心	商标	調理	
生产单位	涿州市格瑞特建材有限公司	等级	DM M5	
生产日期	2014年03月	样品编号		
来样日期	2014年04月08日	规格型号	干粉型	
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块	
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》			
检验项目	1. 保水率 2. 凝结时间 3. 28d 抗压强度			
	经检验,送检样品的保水率、 符合标准 GB/T 25181-2010 中干混矿 标要求。		CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	
检验结论		10000000000000000000000000000000000000		
强超	一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	日期: 2014年0	月 26 日	
1242	死的战争战争战争	(检验》	试章)	

备注: (此处空白)

批准:

审核: 744

理如

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW160

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (干混砌筑砂 浆-普通砌筑砂 浆 M5)	检验结果	单项结论
語	保水率/%	≥88	88	合格
2	凝结时间/h	3-9	4.75	合格
3	28d 抗压强度/MPa	≥5.0	5.8	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。