



2012003084M

## 检

# 验

# 报

## 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW121

样品名称: 干混抹灰砂浆

Sample Name

委托单位: 筑隆建材科技有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW121

第1页共2页

II. PSIM DIT	10.). T201303/1W121	LYDY TYP.	125 225		
样品名称	子混集友好菜 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	检验类别	委托检验		
委托单位	筑隆建材科技有限公司	商。标			
生产单位	筑隆建材科技有限公司	等级	DP M15		
生产日期	2015年04月16日	样品编号	B2050521		
来样日期	2015年05月07日	规格型号	DP M15		
样品数量	20kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	GB/T 25181-2010《锁排砂浆》				
检验项目	1. 外观 2. 保水率 3. 凝结时间 4. 2h 稠度损失率 5. 14d 拉伸粘结强度 6. 抗冻性 (15 次冻融循环) 7. 28d 收缩率 8. 28d 抗压强度				
	*经检验,送检样品所检项目的检中干混抹灰砂浆-普通抹灰砂浆 M15 向		GB/T 25181-201		
检验结论		期: 2015年00	月15日		
检验结论		4584624	月15日		

批准: (

met-

审核: 小人好日

编制:

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW121

第2页共2页

治療が	检验项目		标准要求 (于混株灰砂 浆-普通株灰砂 浆 M15)	检验结果	单项结论
路路			均匀、无结块	均匀、无结功	
192	保水率/%		>88		
路路	凝结时间Ab		329		
認	2h 稠度损失率/%		30 €30		
路路	14d 拉伸結結强度 /MPa		≥0.20	20,36	
路路	抗冻性 (15次 冻融循 环)	强度损失率	25 25 25 25		
		质量损失率		35	
器	28d 收缩率/%		€0.20	\$3.18 \$0.18	
1887 1887 1887	28d 抗压强度/MPa		≥15.0	16.6	
		品品	(以下空白)	THE PER	THE PARTY

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.16。