



# 检验报台

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW267

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





15000228308 国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW267

	2010001111201	ナノエーの味	1贝共2页		
样品名称	保温行业公司工程的工程	检验类别	委托检验		
委托单位	东旺华奥(北京)科技发展有限责任 公司	商标	东旺华奥		
生产单位	东旺华奥(北京)科技发展有限责任 公司	等级	<b>野語</b>		
生产日期	2016年03月20日	样品编号	認認		
来样日期	2016年05月25日	规格型号	ф 8 mm×102mm		
样品数量		样品状态	钉状, 外观完好		
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》				
检验项目	1. 单个锚栓抗拉承载力标准值				
检验结论	*经检验,送检样品的单个锚栓抗拉承载力标准值的检验结果符合标准 JG 149-2003 中锚栓的技术指标要求。*				
		1000年制	<b>经验</b>		
的名	签发日期: 2016年05月30日				
26224	大百年17月1日 1日 1				
备注:(此处空句)		5000 Kestilled 1			
A PORT OF THE PARTY OF THE PART		The state of the s			

批

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW267

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (锚栓)	检验结果	单项结论
	单个锚栓抗拉承载力 标准值/kN	≥0.30	0.84	合格

(以下空白)

备注:基材 C25 混凝土,有效锚固深度 50mm。