

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW120

样品名称:

Sample Name

委托单位: 筑隆建材科技有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW120

第1页共2页

委托单位 统隆 生产单位 筑隆 生产日期 2015 来样日期 2015 样品数量 20kg 检验依据 GB/I 检验项目 1. 外 5. 14 8. 28	排灰砂浆 建材料技有限公司 建材料技有限公司 年04月16日	检验类别 商 标 等 级	委托检验 筑隆 DP M10			
生产单位 集产目期 2015 来样日期 2015 样品数量 20kg 检验依据 GB/1 1. 外 5. 14 8. 28 中千	建材料技有限公司					
生产日期 2015 来样日期 2015 样品数量 20kg 检验依据 GB/I 检验项目 1. 外 5. 14 8. 28		等级	DP M10			
来样日期 2015 样品数量 20kg 检验依据 GB/1 1. 外 检验项目 5.14 8.28	年04月16日	PIAIPIAN	ADVIADY.			
样品数量 20kg 检验依据 GB/I 1. 外 检验项目 5.14 8.28	エイクトナウクエナロルエ	样品编号	B1050520			
检验依据 GB/I 1: 外 检验项目 5:14 8:28	毕 05 月 07 日	规格型号	DP M10			
1. 外检验项目 5.14 8.28		样品状态	粉状,无结块			
检验项目 5.14 8.28 中于	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》					
	1. 外观 2. 保水率 3. 凝结时间 4. 2h 稠度损失率 5. 14d 拉伸粘结强度 6. 抗冻性 (15 次冻融循环) 7. 28d 收缩率 8. 28d 抗压强度					
	经检验、送检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混抹灰砂浆-普通抹灰砂浆 M10 的技术指标到求。					
备注: (此级空间) 2 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12						

批准:

审核: [M/W]

编制:

Sheet

(国家)建筑

检验单位地址;北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW120

第2页共2页

京号	检验项目		标准要求 (干混株灰砂 浆-普通株灰砂 浆 MIO)	检验结果	单项结论
超			均匀、无结块	均匀、无结块	
	保水率/%		≥88	90	200 A
路路	凝结时间压		379	4.8	
强	2h 稠度损失率/%		≤30	22-2-1-4 22-2-1-4	2.00 A
强	14d 拉伸粘结强度 /MPa		≥0,20	0.32	2000 A
路	抗冻性 (15.次	强度损失率	25 €25		
187	冻融循环)	质量损失率	\$3.50 \$4.50	40	
	28d 收缩率/%		€0.20	0.18	
8	28d 抗压强度/MPa		≥10.0	13.0	
THE PROPERTY OF			(以下空白)		SERE!

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.16。