



验

报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201710AC151



样品名称:

蒸压加气混凝土砌块

Sample Name

受检单位:

涿州市瑞福建材有限公司

Client

检验类别:

型式检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验则试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







150002283084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201710AC151

10-10	(110.). 2017TOAC131	THOATA	弗1贝共3贝			
产品名称	蒸压加气混凝土砌块	检验类别	型式检验工厂			
受检单位	涿州市瑞福建材有限公司	生产日期	Jan British			
生产单位	涿州市瑞福建材有限公司	规格型号	600mm×240mm×100mm			
抽样地点	公司库房一个工工中工工	商。标				
抽样人	孙士震工一谷冰莹	等级	B05级 A3.5级			
抽样日期	2017年10月24日	抽样数量	50 集 2 0 2 7 0 7 2			
样品状态	*************************************	抽样基数	10000 块			
抽样单位	建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	GB/T (11968-2006 《蒸压加气混凝土砌块》					
检验项目	1. 外观 2. 尺寸偏差 5. 干燥收缩值 6. 导热系数	3. 千密度 4. 7. 抗冻性	立方体抗压强度			
松岭村的	*经检验, 抽检样品的分 GB/T 11968-2006 中优等品的技 系数、抗冻性的检验结果符合机 技术指标要求; 立方体抗压强度 A3.5 级的技术指标要求。*	术指标要求: 干 示准 GB/T 11968 的检验结果符合 签发日期: 201	密度、干燥收缩值、导热 2006 中 B05 级-优等品的			
			AND			
备注: (此处	ではいていている。	TAPTAN	THE THE TABLE			

批准:

审核: 3生7.

编制:苏亮

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201710AC151

第2页共3页

序号	韶	检验项目	标准要求 (优等品)	检验结果	单项结论
路		最小尺寸不得	大手/mm 0		
超		缺核 最大尺寸不得	大于/mm 0	无缺棱掉角	
		大于以上尺寸 角个数,不			
		贯穿一棱二面 度不得快于裂 的裂纹方向尺	纹所在面 0		
	外观。	裂纹 任一面上的裂 长度 得大于裂纹方		无裂纹	
		大于以上尺寸 数,不多	的裂纹条	語語	
		爆裂、粘模和损坏 不得大于/mm		无爆裂、粘 模和损坏	符合
		一种家面等面	不允许	无平面弯曲	符合
		表面疏松、层	双个人	无表面疏 松、层裂	TO SERVE
		表面油污	不允许	无表面油污	2. HAS
428,924	尺寸 偽差 /mm	13000000000000000000000000000000000000		-2~+2	合格
		15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1			合格。
		五十二 高度	好起存储器		合格

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201710AC151

第3页共3页

				7777		
2000	验项目	标准要求 (B05 級-优等品) ≤500		检验结果 490		单项 结论 合格
子子密原	E/ (kg/m³)					
立方体抗压强度/MPa		平均值	单组 最小值	平均值	单组 最小值	合格
3444	ASSE TO THE PARTY OF THE PARTY	≥3.5	≥2.8	3.77	3.5	
干燥收缩值(快速法)/ (mm/m)		€0.80		0.72		合格
导热系数 (干态)/[W/(m·k)]		€0.14		0.13 (平均温度: 25.00℃)		合格
抗冻性	质量损失率/%	≤5,0 ≥2,8		3.6		合格
融循环)	冻后强度/MPa					
	一子密度 立方体。 一子燥收缩(一子热系数(一 抗冻性 (15次冻	(A3.5 级) 干燥收缩值 (快速法) / (mm/m) 导热系数 (干态) / [W/(m·k)] 抗冻性 质量损失率/% (15 次冻	TYNUTUED (B05 級 干密度/(kg/m³) 立方体抗压强度/MPa (A3.5 级) ⇒3.5 干燥收缩值(快速法)/(mm/m) 平热系数(干态)/[W/(m·k)] 平均值 (A3.5 级) ⇒3.5 干燥收缩值(快速法)/(mm/m)	「田田山川日 (B05 級-优等品) 「田田山川日 (B05 級-优等品) 「田田山川田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	極验项目 标准要求 (B05 級-优等品) 检验 (B05 級-优等品) 4	

(以下空白)

备注: (此处空白)

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com



