

20120030344



检验报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC284

样品名称:一个一地面砂浆

Sample Name

受检单位: 北京立异创新科贸有限公司

Client

检验类别:1027097097抽样检验了1027097

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC284

第1页共2页

验产格 数量数 电弧	抽样检验 开粉型 DS M20 20kg 5t					
A格型号 标 级 量 样 基 数 本 次 量 数 次 中 次 量 数 次 中 次 分 量 数 次 中 次 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分	DS M20 20kg 5t					
标级量数量数字	DS M20 20kg 5t					
级量样基数。	20kg					
#詳基数 ※測试・中心	20kg					
a样基数 验测说,中心	50.500					
	TOTAL					
1. 保水率 2. 28d 抗压强度 3. 凝结时间						
※ M20 的	凝结时间的检验结果 技术指标要求。*					
THE THE	金测试章)					
THE PARTY OF THE P	备注:从此处堂自身上不上上上上上上上上上上上					
-	2015年					

批准:

审核:7427

编制:30人工办

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC284

第2页共2页

	松验项目	标准要求 (干混地面砂 浆 M20)	检验结果	单项结论
認	保水率%	\$88	22.53	27 A
認	28d 抗压强度/MPa	≥20.0	22.2	はまたのまた ない。 ない。 ない。 ない。 ない。 ない。 ない。 ない。
路路	凝结时间加	/3~9	42	

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1; 0.13。