



验 报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507BC187

THE	THAT	LITTLE	MA OF		
	TO A TO				THU
MITH	THE HAND	1200	1 1	AUTA	17-4-11
AUTA	O LO	ALIFA	UHAO	+40+	
	10	ADT	THE	THE	
THA	O PAIN	The state of the s		TELDE	1111
THIT!	THE			THI	JAT
THITH	THE	THE	En		DYA
		古古	石法	TACH	
	Trans.		A 160	and the same of th	

样品名称:

Sample Name

受检单位:

北京宝利家涂料有限公司

Client

检验类别:

抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507BC187

第1页共3页

			オーバーバーハ
产品名称		检验类别	抽样检验
受检单位	北京宝利家涂料有限公司	生产日期	2015年07月18日
生产单位	北京宝利家涂料有限公司	规格型号	W Property
抽样地点	公司企库27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-2	商品标	全利家品产品
抽样人	苏亮 陈嘉宇	等级	
抽样日期	2015年07月23日	抽样数量	Toke Steel
样品状态	The second of the second	抽样基数	
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG/T 24-2000《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 涂料低温贮存稳定性 4. 涂料热贮存稳定性 5. 初期干燥抗裂性 6. 干燥时间 7. 耐碱性 8. 耐冲击性 9. 涂层耐温变性 10. 耐水性 11. 耐沾污性 12. 粘结强度 13. 耐人工老化性		
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的和 (外用)的技术指标要求。*	全验结果符合标准」	G/T 24-2000 中 W 型
語與		签发日期: 2015	THE PARTY OF THE
2 St. 7 St. 65.2	1127 127 027 027 027 027 027 027 027 027 027 0	TECTION	企验测试章)

备注: (此处空白

批

检验单位地址,北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507BC187

第2页共3页

序号	检验项目	标准要求 W型(外用)	检验结果	单项结论
	容器中状态	搅拌后无结块, 呈均匀状态	搅拌后无结块, 呈均匀状态	
2	了。 第二章	喷涂无困难	喷涂无困难	为
33	涂料低温贮存稳定性	3次试验后,无结块、 凝聚及组成物的变化	无结块、凝聚及组 成物的变化	
	涂料热贮存稳定性	1/个月试验后, 无结块, 霉变、凝聚及组成物的变化	无结块、霉变、凝 聚及组成物的变 化	持
5	初期干燥抗裂性	光梨纹	是線點	经验
6	干燥时间(表干)/h			合格
路路		96h涂层无起鼓、开裂、剥落,与未浸泡 部分相比,允许颜色 轻微变化	96h 涂层无起鼓、 开裂、无剥落,无 变色	符合
8	耐冲击性	涂层无裂纹、剥落及 明显变形	涂层无裂纹、剥 落、无明显变形	1482 1482
	*************************************	10次涂层无粉化、开 梨、剥落、起鼓,与 标准板相比,允许颜 色轻微变化	涂层无粉化、开 裂、剥落、起鼓, 无变色	一般なる

备注: (此处空白)

电话: 010-51164723

邮编: 100024

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar.

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507BC187

第3页 #3页

PAIRINGTAIT				ナー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー	
序号	检验项目		标准要求 W型(外用)	检验结果	单项结论
1000			96h 涂层无起鼓、开 梨、剥落,与未浸泡 部分相比,允许颜色 轻微变化	96h 涂层无起鼓、无 开裂、无剥落,无 变色	持合
認	高温污性。		5次循环试验后, <2级	2 %	会格。
12,12	粘结强度 /MPa	标准状态	> 0.70	0.84	经格品
		浸水后	>0.50	0.62	合格。
13	耐人工老化性 (500h)		涂层无开裂、起鼓、 剥落,粉化0级,变 色≤1级	涂层无开裂、起鼓、 剥落、粉化0级, 变色1级	また。 の の の の の の の の の の の の の

(以下空白)

备注: (此处空台)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心