



报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AC191

	- And	To the last			
		The last of	and I primary		
the first of the	STATE OF	1			
	The state of the s		-	1.	
					The state of the s
	The state of the s		The same of the		
		The second	The state of the s	11111	
44-11-			Second Citatory		and .
The state of the s	d of the second	The second second	The second second		The second second

样品名称:

锚固件

Sample Name

受检单位:

郑州泰玛仕建筑材料有限公司

Client

检验类别:

抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AC191

工心洲 50	NO.): 201305AC191	4074072	月10八共2页		
产品名称	福祉なおれる神順	检验类别	抽样检验		
受检单位	郑州泰玛仕建筑材料有限公司	生产日期	2015年04月		
生产单位	郑州泰玛仕建筑材料有限公司	规格型号			
抽样地点	金亚成品库房子子子子	2商2标	秦珣在了了		
抽样人	王明轩了张楼中了一个	等级			
抽样日期	2015 年 05 月 22 円	抽样数量	40 * CO TO		
样品状态	钉状, 外观完好	抽样基数	10000 套 00001		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JG/T 287-2013《保温装饰板外墙外保温系统材料》				
检验项目	1. 拉拔力标准值 2. 悬挂力				
检验结论	*依据标准 JG 149-2003 规定的试验方法进行检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG/T 287-2013 中锚固件的技术指标要求。*				
認認	签发日期: 2015年08月10日				
紹路		是是结	金验测试章)		
备注:(此处	THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY	The state	THE TOTAL STATE OF		
亩注 :(此处					

批准: (

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AC191

第2页共2页

序检验项号	AMONTA	示准要求 (锚固件)	检验结果	单项结论
拉拔力标》		≥0.60	0.85	含格
2 悬挂力		≥0.10	0.10	2000年

备注: 基材 C25 混凝土, 有效锚固深度 50mm。