



H	-
4	111

报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW158

样品名称: 岩棉金属面聚氨酯封边夹芯板

Sample Name

委托单位: 北京京华通彩钢压型板厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW158

第1页共2页

备注:(此处室的)						
	签发日期: 2015 年 06 月 18 日 (检验测试章)					
检验结论	*经检验,送检样品的燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 A (AI) 级不燃材料 (制品) 的技术指标要求。*					
检验项目						
检验依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》					
样品数量		样品状态	块状,外观完好			
来样日期	2015年06月10日	规格型号	1000 mm×5000 mm×100mm			
生产日期		样品编号				
生产单位	北京京华通彩钢压型板厂	等。级				
委托单位	北京京华通彩钢压型板厂	商标				
样品名称	岩棉金属面聚氨酯封边央芯板	检验类别	委托检验 1000			

批准: 教 多 核: 当外

编制: 80~4

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW158

第2页共2页

序号	超	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
		炉内温升/°C	E\$3052		
燃烧 性能 等级 [A(A)	质量损失率/%	50°€		路路	
	持续燃烧时间/s				
	总热值/(MJ/kg)	P\$ 2.05 €	F.0.72	200 A	

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为 评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。