



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW151

样品名称: 玻化微珠保温砂浆

Sample Name

委托单位: 北京美辰伟业新型建材有限公司

Client

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW151

THE SHE DIT	10.7. 201301AW131	The second	1 1 7 2 1		
样品名称	玻化微珠保温砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	商标	る記述		
生产单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	等级			
生产日期		样品编号	學的學		
来样日期	2015年01月07日	规格型号			
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的 混合物,无结块		
检验依据	JG/T 283-2010《膨胀玻化微珠轻质砂浆》				
检验项目	1. 于表观密度 2. 导热系数 3. 抗压强度				
检验结论	*经检验,送检样品的干表观密度、导热系数、抗压强度的检验结果符合标准JG/T 283-2010 中保温隔热型膨胀玻化微珠轻质砂浆的技术指料要求。*  签发日期: 2015 年 09 月 08 日				
备注:(此处室的)					
是自从人们有	1000年間ではロデューケエーサーブルが	TAUT BUT	THE THEFT		

批 准:

制:



#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW151

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (保温隔热型膨胀 玻化微珠轻质砂浆)	检验结果	单项结论
	干表观密度/(kg/m³)	€300	290	合格
2	导热系数/[W/(m·K)]	≤0.070	0.069(平均温 度 25.00℃)	2000年
3	抗压强度(墙体用)/MPa	>0.20	0.40	合格

(以下空白)

备注: 配比: 料: 水=1; 0.80。

京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024