



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW182

样品名称:	名称:				
Sample Name	स्तर्भारत्वात्रात्वात्रात्वात्रात्वात्रात्वात्रात्वात्रात्वात्रात्वात्रात्वात्रात्वात्रात्वात्रात्वात्रात्वात्				
委托单位:	北京金海生新型墙体材料有限公司				
Client					
检验类别:	全部的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个				
Test Type					

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 2012003084M 4012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.), 201404AW182

中心细亏(1NO.): 201404AW182	-67.49-67	第1页共2页		
样品名称	轻集料混凝土空心砌块	检验类别	委托检验		
委托单位	北京金海生新型墙体材料有限公司	商标	是記憶		
生产单位	北京金海生新型墙体材料有限公司	等级			
生产日期		样品编号	3639		
来样日期	2014年04月11日	规格型号	400 mm×200mm×100mm		
样品数量	80块 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2	样品状态	块状,外观完好		
检验依据	JG/T 169-2005《建筑隔墙用轻质条板 GB50016-2006《建筑设计防火规范》 GB/T 10294-2008《绝热材料稳态热图	12764	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
检验项目	1. 耐火极限 2. 导热系数(材质				
检验结论	*依据标准 JG/T 169-2005 规定的极限的检验结果符合标准 GB50016-2标准 GB/T 10294-2008 规定的试验方第 2 页。*	2006 中防火墙 法进行检验, 日期: 2014	的技术指标要求;依据导热系数的检验结果见 年 05 月 07 日		
A COLOR	トロナスのヤズムのヤズムのヤズムのヤズム(检验测试章) 神子ムの				
备注:(此处空台)工品口工工品口工品口工品口工品口工品口工品口工品口工品口工品口工品口工品口工品口					

制:





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW182

第2页 共2页

Y	序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
	超	耐火极限, h (防火墙)	≥3.00,不燃烧体	3.00, 不燃烧体	合格
1	2	导热系数 (材质), W/(m·K)		0.261(平均温度: 25.00℃)	

(以下空白)

备注:(此处空白)