



报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AC141

样品名称: 粉刷石膏 (底层)

Sample Name

受检单位: 北京腾飞跃工贸有限责任公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AC141

I AU TAC	TAPTA TAPTA	サイントエリ	贝共2页	
产品名称	中級則左衛《底島》ところとところ	检验类别	抽样检验。	
受检单位	北京購飞跌工贸有限责任公司	生产日期	معادية	
生产单位	北京腾飞跃工贸有限责任公司	规格型号	一个 一个	
抽样地点	金亚成品库房 中国中国	高工标	1300 C	
抽样人	1017年1018年10日東東部	等一级	经验器	
抽样日期	2015年05月11日	抽样数量	20kg	
样品状态	粉状,无结块。	抽样基数	51.22.20	
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督验验测试中心			
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》			
检验项目	1. 抗抓强度 2. 抗压强度 3. 粒伸黏结强度			
检验结论	*经检验,抽检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。*			
	签发日期: 2015 年 06 月 10 日 (检验测试章)			
またとれるサイスのサイスのサイスのサイスのサイスのサイスのサイスのサイスのサイスのサイスの				
25522			132562	

批准:

核:

制: 编

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AC141

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
	抗折强度/MPa	12000		2882
2	抗压强度/MPa	4.035		6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
13	拉伸粘结强度/MPa	0.4		

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。