



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW123



样品名称		锚栓	是特性的	H
THE TOP	THE THE THE	TACTACT	とはよれると	首

Sample Name

委托单位: 沈阳西尔斯节能科技有限公司

Client

检验类别: 金龙龙 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

由心编号(No.), 201501AW123

第1页共2页

中心拥亏(1)	(0.): 201501AW123		1 % 1 2 1		
样品名称	**************************************	检验类别	委托检验		
委托单位	沈阳西尔斯节能科技有限公司	商品标	西尔斯		
生产单位	沈阳西尔斯节能科技有限公司	等。级	部語		
生产日期		样品编号	記記記		
来样日期	2015年01月05日	规格型号	ф 8×62-142		
样品数量	20*20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-2	样品状态	钉状, 外观完好		
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》				
检验项目	1. 单个锚栓抗拉承载力标准值				
	经检验,送检样品的单个锚栓抗拉承载力标准值的检验结果符合标准 JG 149-2003 中锚栓的技术指标要求。				
检验结论					
签发日期: 2015 年 01 月 29 日 (检验测试章)					
备注:(此处			MAT ASS		

准: (





(国家)建筑器单位建筑、北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW123

第2页共2页

	序号	检验项目	标准要求 (锚栓)	检验结果	单项结论
104		单个锚栓抗拉承载力 标准值/kN	>0.30	0.81	2000年

(以下空白)

备注: 基材 C25 混凝土, 有效锚固深度 50mm。