



# 检

# 验非

售

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW144

样品名称: 外墙弹性腻子

Sample Name

委托单位: 北京宏翔盛世达科技发展有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW144

第1页共2页

十一、细与(1	10.): 201504AW144	42424674	ウナナウ	第 1	贝 共 2 贝
样品名称	外墙弹性腻子		检验类	别	委托检验
委托单位	北京宏翔盛世达科技发	展有限公司	商品	标	
生产单位	北京宏翔盛世达科技发	展有限公司	等。	级	
生产日期			样品编	号	强强
来样日期	2015年04月07日		规格型	号	王参生 65
样品数量	20kg		样品状	态	粉状, 无结块
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外	墙用腻子》	罷		
检验项目	1, 容器中状态 4. 初期干燥抗裂性 7. 耐碱性	2. 施工性 5. 吸水量 8. 粘结强度	6.	一燥时间(表干) 计水性 动态抗开裂性	
检验结论	*经检验,送检样。 弹性(T)的技术指标:			は記載	
		签发日期:		H-	月 06 日
备注: (此处	\$0000000000000000000000000000000000000	FERSE FERSE	2/3/	松粉	神多多好

批 准: (

fred.

审 核: 7//

编制:

Zant.

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW144

第2页共2页

The state of the s	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O			111111	23 - 24 24 24	
序号	检验		标准要求 [弹性(T)]	检验结	果	单项结论
認	る。水中の水が、		无结块、均匀	无结块、	均匀	
路			刮涂无障碍	刮涂无题	科	
認	于燥时间(麦干)/(h)				路路	25.00 A
		单道施工厚度 ≤1.5mm 的产品	1mm 无裂纹	Imm Æ	复纹	2000年
	吸水量 (g/10min)		2.0			2000年
	耐水性 (96h)		<b>大果業</b>	是操	路	
器器	耐濕性(48h)		元 元 元 元 元 元 元 元		SE SES	
	粘结强度, MPa	标准状态	≥0.60	0.70		各格公
		冻融循环 (5次)	≥0.40	0.49	路	200 A
9	动态抗开裂性	基层製缝	20.3	0.3	200	30%
备注:	配比: 粉: 水=1	0.40		認	25	可認與