

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW306

样品名称: 林灰砂浆

Sample Name

委托单位: 北京福荣春霞装饰工程有限公司

Client

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

1 C SM 2	No.): 201502AW306	かっているというまり	页共2页	
样品名称	林灰砂浆 1000000000000000000000000000000000000	检验类别	委托检验	
委托单位	北京福荣春霞装饰工程有限公司	商品标		
生产单位	北京福荣春霞装饰工程有限公司	等级	DP-HR-M7.5	
生产日期	語語語語	样品编号	認與	
来样日期	2015年02月26日	规格型号	于粉型	
样品数量	20kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	样品状态	粉状, 无结块	
检验依据	DB11/T 696-2009《干混砂浆应用技术规程》			
检验项目	1. 保水率 2. 强度 3. 凝结时间			
检验结论	*经检验,送检样品的强度 DB11/T 696-2009 中 M7.5 普通抹灰 结果符合标准 DB11/T 696-2009 中 N 指标要求。*	砂浆的技术指标要求	· 保水率的松口	
	签发日期: 2015 年 04 月 02 日 (检验测试章)			

批 准:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW306

序号	检验项目	标准要求 (M7.5 普通 抹灰砂浆)	检验结果	单项结论
	保水率,%(高保水)	≥88	88	12 A 22
强度,		923×15	8.0 7.70	合格。
	MPa 拉伸粘结强度	≥0.20	0.27	名合格上
737	没结时间,h	3~8	21323	合格工品

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。