

2012003084N

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC256

样品名称: SF 增水膨胀保温砂浆

Sample Name

受检单位: 北京宏雅达建筑装饰工程有限公司

Client

检验类别:

Test Type

THE SECOND OF THE PARTY BY THE PARTY BY

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2812083084 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC256

检验依据检验项目	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》 1. 千密度 2. 抗压强度 3. 导热系数			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心			
样品状态	颗粒与干粉料的混合物,无结块	抽样基数		
抽样日期	2015年02月13日	抽样数量	100kg	
抽样地点抽样人	金业成品库房 1	商 标 等 级	宏雅述という	
生产单位	北京宏雅达建筑装饰工程有限公司	规格型号	1	
受检单位	北京宏雅达建筑装饰工程有限公司	生产日期	2015年01月	
产品名称	SF情水膨胀保温砂浆	检验类别	和样检验	

批准:

检验单位更址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723 邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC256

序号	检验项目	标准要求 (Ⅱ型)	检验结果	单项结论
超	千密度/ (kg/m³)	301~400	23,000	
120	抗压强度/MPa	62.40€	320.50	2000年
	导热系数(平均温度: 25.00°C)/[W/(m·K)]	≤0.085	0.081	

备注: 配比: 料: 水=1: 0.80。