



### 检

## 验

# 报

### 告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW272

样品名称:

Sample Name

委托单位: 心里,心里京鸿奈达涂料厂

Client

检验类别:1091001001季托检验270910

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

#### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(1	Vo.): 201504AW272	震說	页共2页	
样品名称	林灰成家 工作品 经收收帐	检验类别	委托和验 3	
委托单位	北京鴻奈达条耕	商标	語語	
生产单位	北京海条送涂料了	等级	DP M5	
生产日期		样品编号	報題	
来样日期	2015年04月29日	规格型号	<b>建</b>	
样品数量	20kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	样品状态	粉状,无结块	
检验依据	GB/T 25181-2010《预排砂浆》			
检验项目	1. 保水率 2. J4d 並伸粘結强度 3. 28d 抗压强度			
检验结论	*经检验, 送检样品的保水率、14d 检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中 的技术指标要求。*	子混抹灰砂浆- : 2015 年 06	普通抹灰砂浆 M5	
<b>备注:(0.0000)</b>				

批准:

制

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW272

第2页共2页

	检验项目	标准要求 (手混珠灰砂浆 -普通抹灰砂浆 M5)	检验结果	单项结论
路	保水率/%	\$88	88	
125	14d 拉伸粘结强度 /MPa	≥0.15	0,25	26 A
	28d 抗压强度/MPa		6.0	

(以下空白)

备注:配比: 粉:水=1:0.16。