



# 报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AC004

样品名称: 耐水腻子

Sample Name

受检单位: 北京圣邦布兰卡生物技术有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AC004

1,0500	(NO.): 201312AC004	TAUTAG	一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个				
产品名称	对水脈中2010年1010年1010年1010年1010日	检验类别	抽样检验 600				
受检单位	北京圣邦布兰卡生物技术有限公司	生产日期	THE PROPERTY.				
生产单位	北京圣邦布兰卡生物技术有限公司	规格型号	年教型00000				
抽样地点	企业成品库房	商。标	圣邦布兰卡				
抽样人	陈嘉宇 王明轩	等。级					
抽样日期	2015年12月02日	抽样数量	20kg				
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	ESE SER				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心						
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》 GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》						
检验项目	1. 初期干燥抗裂性 (3h) 2. 粘结强度 3. 游离甲醛						
检验结论	*经检验, 抽检样品的初期干燥抗裂性 (3h)、粘结强度的检验结果符合标准 JG/T 298-2010 中耐水型 (N) 的技术指标要求; 游离甲醛的检验结果符合标准 GB 18582-2008 中水性墙面腻子的技术指标要求。*						
经存货	签发日期: 2016年01月13日						
FO-CAT-	してよってよってよってよってよって、検验测试章)とうと						

备注: (此处空台)

### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AC004

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求		检验结果	单项结论
1	初期干燥抗裂性(3h)			无裂纹	2000 元製線 元	2000年
15.55 P.	粘结强度, MPa	标准状态	耐水型 (N)	>0.50	0.76	26 AB
		浸水后		>0.30	0.58	12 ABA
33	游离甲醛, mg/kg		水性墙面腻子	€100		

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.40。