

問題

2012003084M

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW304

样品名称: Sample Name 委托单位: 北京福荣春霞装饰工程有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW304

第1页共2页

样品名称		检验类别	委托检验			
委托单位	北京福荣春霞装饰工程有限公司	商标	路路			
生产单位	北京福荣春霞装饰工程有限公司	等级	DP-MR-M5			
生产日期		样品编号	認能			
来样日期	2015年02月26日	规格型号	年後			
样品数量	20kg 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23	样品状态	粉状,充结块			
检验依据	DB11/T 696-2009《干混砂浆应用技术规程》					
检验项目	12保水率(2.强度)(3. 凝结时间)(4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4					
检验结论	*经检验,送检样品的强度、凝结时间的检验结果符合标准DB11/T 696-2009 中 M5 普通抹灰砂浆的技术指标要求;保水率的检验结果符合标准 DB11/T 696-2009 中 M5 普通抹灰砂浆 (中保水)的技术指标要求。*					
	签发日期: 2015年 04 月 02 日 (检验测试章)					

备注: (此处空白)

批准:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建林院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW304

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (M5普通 抹灰砂浆)	检验结果	单项结论
	保水率,%		70° C	180530	合格
Z	强度,	抗压强度。	P\$\$\$5,0334	25.82.50	2000
	MPa	拉伸粘结强度	0.20	0.23	23合格23台
3	3 凝结时间,h		3~8	25,025	250

(以下空白)

备注:配比:粉:水=1:0.13。